


Support pour tubes type W

Pour tubes 40 mm x 40 mm et 60 mm x 60 mm ainsi que pour tubes ronds jusqu'à Ø 60 mm. Maniement très pratique, grâce au faible poids et au volume réduit. Différents tubes supports peuvent être fixés de manière extrêmement fiable à l'aide des vis de réglage. Les socles se montent à droite ou à gauche sur les embouts des tubes. Possibilité d'équipement avec 2 socles. Dimensions de base: 960 mm x 100 mm



	Réf.	kg	Cond.
galvanisé	35304W	11,0	1




Support pour tubes suivant TL type K

pour recevoir des tubes 40 mm x 40 mm. Les tubes peuvent être fixés de manière extrêmement fiable à l'aide de la vis de réglage. Un alésage dans le longeron vertical permet de transporter le support avec une grue. Pour le positionnement stable, 4 pieds sont soudés sous la structure de base. Possibilité d'équipement avec jusqu'à 4 socles. Les socles sont placés sur le longeron vertical et ainsi solidement fixés. Dimensions de base: 1200 mm x 450 mm. Catégorie de poids K4. Vous trouverez les consignes d'installation dans les ZTV-SA



	Réf.	kg	Cond.
galvanisé	35304	16,4	1





Support pour tubes suivant TL type G

pour recevoir des tubes 40 mm x 40 mm et 60 mm x 60 mm. Deux vis de réglage permettent de fixer solidement mêmes des tubes différents. Une languette soudée permet le transport avec une grue. Pour le positionnement stable, 4 pieds sont soudés sous la structure de base. Possibilité d'équipement avec jusqu'à 8 socles, 4 socles sur chaque côté, empilables. Un étrier séparé sécurise les socles contre le glissement. Dimensions de base: 1920 mm x 450 mm. Catégorie de poids K8. Vous trouverez les consignes d'installation dans les ZTV-SA.



	Réf.	kg	Cond.
galvanisé	35301	23,0	1



Support pour tubes suivant TL type U

comme type G, mais avec longeron vertical rabattable pour réduire l'encombrement au transport et au stockage. Dimensions de base: 1920 mm x 450 mm. Catégorie de poids K8. Vous trouverez les consignes d'installation dans les ZTV-SA

	Réf.	kg	Cond.
galvanisé	35305	24,0	1

Les socles ne sont pas compris dans la livraison. A commander séparément!