


Montant combiné suivant TL

en tube carré 40 mm x 40 mm, avec brides pour accrocher des barrières TL, longueur 1,20 m, testé suivant TL Dispositifs de montage

	Réf.	kg	Cond.
galvanisé, avec 2 brides	30340F	2,5	25
galvanisé, avec 4 brides	30344F	2,7	25



Pied pour plaque de barrage

pour accrocher des barrières, structure en acier galvanisé avec brides soudées pour la fixation des supports universels sur les barrières, hauteur: 1,10 m


	Réf.	kg	Cond.	Euros
galvanisé	35110	5,0	10	17,70



Tube support TL

galvanisé, en tube carré 40 mm x 40 mm, testé suivant TL Dispositifs de montage

	Réf.	kg	Cond.
Longueur: 1,20 m	34013	2,5	25
Longueur: 2,00 m	34020	4,0	25
Longueur: 2,50 m	34025	5,0	25
Longueur: 3,00 m	34030	6,0	25
Longueur: 3,50 m	34035	7,0	25



Tube support

galvanisé, en tube rond Ø 42 mm

	Réf.	kg	Cond.
Longueur: 1,20 m	34213	2,5	25
Longueur: 2,00 m	34220	4,0	25
Longueur: 2,50 m	34225	5,0	25
Longueur: 3,00 m	34230	6,0	25