



Socle TL suivant K1 30kg

Pour l'installation de barrières plastiques, tubes supports ou barrières de chantiers, en matière plastique recyclée, avec poignées latérales pour faciliter le maniement, poches d'insertion: 1 poche 40 mm x 40 mm, 1 poche 60 mm x 60 mm et 2 poches Ø 42 mm, dimensions: largeur 400mm, longueur 800 mm, hauteur 120 mm



	Réf.	kg	Cond.
plastique recyclé	31991	30,0	30

Testée suivant: TL Dispositifs de montage identification K1, répond aux prescriptions des ZTV-SA

Stabilité suivant TL

Les éléments à supporter par les dispositifs de montage peuvent être différents en fonction de la taille de leur surface, de leur agencement de surface et de la hauteur d'installation; les charges dues à l'action du vent peuvent varier à l'intérieur et à l'extérieur des localités. Conformément aux différentes exigences, le tableau suivant résume des classes de stabilité sélectionnées Kx avec les forces d'essai correspondantes.

Classe de sécurité	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	K 6	K 7	K 8	K 9
Force d'essai P [N]	120	240	360	480	600	720	960	1080	1920

Socles, supports socles et montants sont à attribuer à une classe suivant leur stabilité.