

Clôture mobile «Profi»

pour bloquer l'accès aux zones de chantier, clôture mobile de chantier galvanisée à chaud, avec cadre périphérique, tubes support Ø 42,4 mm, tubes horizontaux Ø 26,9 mm. Mailles: vertical 100 mm – épaisseur du fil 3,5 mm, horizontal 300 mm – épaisseur du fil 4,0 mm, fils verticaux 33 pièces, fils horizontaux 7 pièces, pour relier les clôtures entre elles, les tubes supports sont pourvus de crochets et d'œillets soudés sur les côtés

Élément	Réf.	kg	Cond.
Largeur: 3,50 m, hauteur: 2,00 m	3B2036	21,7	35

Élément de compensation

Largeur: 2,20 m, hauteur: 2,00 m	3B2023	18,1	35
----------------------------------	--------	------	----

Élément portail

Largeur: 1,20 m, hauteur: 2,00 m	3B2012	10,5	10
----------------------------------	--------	------	----

Clôture mobile «Profi M»

pour bloquer l'accès aux zones de chantier, clôture mobile de chantier galvanisée à chaud, avec cadre périphérique, tubes support Ø 42,4 mm, tubes horizontaux Ø 42,4 mm. Mailles: vertical 100 mm – épaisseur du fil 4 mm, horizontal 300 mm – épaisseur du fil 5,0 mm, fils verticaux 44 pièces, fils horizontaux 7 pièces. Un longeron vertical pour optimiser la stabilité est soudé au milieu de la clôture; pour relier les clôtures de chantier entre elles, les tubes supports sont pourvus de crochets et d'œillets soudés sur les côtés, largeur 3,50 m, hauteur 2,00 m

Élément	Réf.	kg	Cond.
avec crochet et œillet	3B2036M	29,0	35
sans crochet et œillet	3B2036M1	28,5	35

Clôture mobile «Profi S»

pour bloquer l'accès aux zones de chantier, clôture mobile de chantier galvanisée à chaud, avec cadre périphérique, tubes support Ø 42,4 mm, tubes horizontaux Ø 42,4 mm. Mailles: vertical 100 mm – épaisseur du fil 3 mm, horizontal 300 mm – épaisseur du fil 4,0 mm, fils verticaux 33 pièces, fils horizontaux 7 pièces; pour relier les clôtures de chantier entre elles, les tubes supports sont pourvus de crochets et d'œillets soudés sur les côtés

Élément	Réf.	kg	Cond.
Largeur: 3,50 m, hauteur : 2,00 m	3B2036S	24,0	35