

Réf.	Désignation	Dimensions en mm (LxH)	Mailles en mm	Ø fil horizontal	Ø fil vertical	Poids en kg
3B1235	H standard: 1,2 m	3454 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	10,50
3B1235H	H standard avec crochets :1,2 m	3454 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	10,50
3B1222	H standard: 1,2 m élément d'équilibrage	2200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	8,00
3B1212	standard H: 1,2 m élément de porte	1200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	6,50
3B1230	Evénement	2999 x 1200	99 x 290	3,3	3,3	10,50
3B2035L	Léger	3454 x 2000	100 x 300	3,0	2,5	13,00
3B2035LH,	Léger avec crochets	3454 x 2000	100 x 300	3,0	2,5	13,00
3B2035	H standard: 2,0 m	3454 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	16,00
3B2035H	H standard avec crochets: 2,0 m	3454 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	16,00
3B2022	H standard: 2,0 m élément d'équilibrage	2200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	11,50
3B2022H	H standard avec crochets: 2,0 m élément d'équilibrage	2200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	11,50
3B2012	H standard: 2,0 m élément de porte	1200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	7,00
3B2035S	Secure	3454 x 2000	30 x 350	3,8	3,0	25,00
3B2036	Profi	3454 x 2000	100 x 300	3,5	3,5	21,70
3B2023	Elément d'équilibrage Profi	2200 x 2000	100 x 300	3,5	3,5	18,10
3B2036M	Profi M	3454 x 2000	100 x 300	5,0	4,0	29,00
3B2036S	Profi S	3454 x 2000	100 x 300	4,0	3,5	24,00

