



Étai de coffrage Euro classe B

L'étau de coffrage éprouvé pour la construction classique, une sécurité anti-écrasement de la main ainsi qu'une sécurité de chute permettent de travailler en toute sécurité sur le chantier. Nos étais de coffrage Euro répondent aux exigences actuelles de la norme DIN EN 1065 concernant les étais «libres».

Un autocollant appliqué sur l'étau permet de lire facilement la plage de réglage dans du machon de l'étau, les charges admises dépendent des longueurs d'extension de l'étau de coffrage, voir tableau page 65

laqué, avec filetage intérieur

		Réf.	kg	Cond.
B25	Longueur d'extension: 1,54 m - 2,50 m	117291	12,0	80
B30	Longueur d'extension: 1,87 m - 3,00 m	117301	14,0	80
B35	Longueur d'extension: 2,07 m - 3,50 m	117311	16,0	80
B40	Longueur d'extension: 2,37 m - 4,00 m	117321	18,0	80

galvanisé, avec filetage intérieur

		Réf.	kg	Cond.
B25	Longueur d'extension: 1,54 m - 2,50 m	117291IV	12,0	80
B30	Longueur d'extension: 1,87 m - 3,00 m	117301IV	14,0	80
B35	Longueur d'extension: 2,07 m - 3,50 m	117311IV	16,0	80
B40	Longueur d'extension: 2,37 m - 4,00 m	117321IV	18,0	80

Crochet G en acier rond galvanisé pour étais de coffrage

Étai	Réf. Étai	Réf. crochet G						kg	Cond.	Eu-ros			
		205276	205297	205601	205775	205749	205752				205442		
Étai pour fenêtre 0,9-1,5 m, laqué	11102	X						0,5	1	2,75			
Étai pour fenêtre 0,9-1,5 m, galvanisé	111981	X						0,5	1	2,75			
Étai pour fenêtre 1,2-2,0 m, laqué	11103	X						0,5	1	2,75			
Étai pour fenêtre 1,2-2,0 m, galvanisé	111983	X						0,5	1	2,75			
A25 laqué, filetage intérieur	11729		X					0,5	1	2,75			
A30 laqué, filetage intérieur	11730		X					0,5	1	2,75			
A35 laqué, filetage intérieur	11731		X					0,5	1	2,75			
A40 laqué, filetage intérieur	11732		X					0,5	1	2,75			
A25 galvanisé, filetage intérieur	11729IV		X					0,5	1	2,75			
A30 galvanisé, filetage intérieur	11730IV		X					0,5	1	2,75			
A35 galvanisé, filetage intérieur	11731IV		X					0,5	1	2,75			
A40 galvanisé, filetage intérieur	11732IV		X					0,5	1	2,75			
B25 laqué, filetage intérieur	117291		X					0,5	1	2,75			
B30 laqué, filetage intérieur	117301		X					0,5	1	2,75			
B35 laqué, filetage intérieur	117311		X					0,5	1	2,75			
B40 laqué, filetage intérieur	117321		X					0,5	1	2,75			
B25 galvanisé, filetage intérieur	117291IV		X					0,5	1	2,75			
B30 galvanisé, filetage intérieur	117301IV		X					0,5	1	2,75			
B35 galvanisé, filetage intérieur	117311IV		X					0,5	1	2,75			
B40 galvanisé, filetage intérieur	117321IV		X					0,5	1	2,75			
BD25 laqué, filetage intérieur	11829			X				0,5	1	2,95			
BD30 laqué, filetage intérieur	11830			X				0,5	1	2,95			
BD35 laqué, filetage intérieur	11831			X				0,5	1	2,95			
BD40 laqué, filetage intérieur	11832			X				0,5	1	2,95			
BD25 laqué, filetage extérieur	11829P				X			0,5	1	3,25			
BD30 laqué, filetage extérieur	11830P					X		0,5	1	3,25			
BD35 laqué, filetage extérieur	11831P					X		0,5	1	3,25			
BD40 laqué, filetage extérieur	11832P					X		0,5	1	3,25			
BD25 galvanisé, filetage extérieur	11829V				X			0,5	1	3,25			
BD30 galvanisé, filetage extérieur	11830V					X		0,5	1	3,25			
BD35 galvanisé, filetage extérieur	11831V					X		0,5	1	3,25			
BD40 galvanisé, filetage extérieur	11832V					X		0,5	1	3,25			
CE 25 galvanisé, filetage extérieur	11929V				X			0,5	1	3,25			
CE30 galvanisé, filetage extérieur	11930V					X		0,5	1	3,25			
CE35 galvanisé, filetage extérieur	11931V						X	0,5	1	3,50			
CE40 galvanisé, filetage extérieur	11932V							X	0,5	1	3,50		
CE45 galvanisé, filetage extérieur	11933V								X	0,5	1	3,50	
CE55 galvanisé, filetage extérieur	11934V									X	0,5	1	3,50