



### Brouette de chantier profi «Export»

Châssis croisé et coque soudés, exempts de torsion, tube d'acier Ø 34 mm, épaisseur de paroi 1,5 mm, pied renforcé, caisse galvanisée 85 litres, épaisseur de tôle 1,2 mm, bord de la caisse pourvu d'un fer rond sur toute la périphérie, poignées en bois agréables à saisir

#### «Export» montée

	Réf.	kg	Cond.
- Roue gonflée 400/100 sur jante en tôle d'acier, palier lisse en matière plastique	50900EXGL	19,0	1
- Roue gonflée 400/100 sur jante en tôle d'acier, <b>roulement rainuré à billes</b>	50900EXKL	19,0	1
- <b>Roue en polyuréthane</b> , roulement rainuré à billes	50900EXPU	19,0	1
- Roue gonflée 400/100 sur jante en tôle d'acier, roulement rainuré à billes, <b>guidon basculant</b>	50900EXKLI	19,0	1

#### «Export» non montée

- Roue gonflée 400/100 sur jante en tôle d'acier, <b>palier lisse en matière plastique</b>	51900EXGL	19,0	1
- Roue gonflée 400/100 sur jante en tôle d'acier, <b>roulement rainuré à billes</b>	51900EXKL	19,0	1

#### Accessoires

	Réf.	kg	Cond.
Bâti	50901GEX	8,0	1
Caisse galvanisée, 85 litres	50901MEX	7,0	1
Guidon basculant	50909	0,9	1
Sachet accessoires composé de:	5Z10314	0,7	1
- 5 vis pour caisse			
- axe complet			
- 2 poignées cylindriques en bois avec 2 clous de fixation			