




















Elingues rondes à double gaine

réalisées en textile robuste – suivant DIN 60005 facteur de sécurité: 7:1, matériel 100 % Polyester, maniables, légères et insensibles à la chaleur, le froid et l'humidité; plage de température de -40° C à +100° C. Pour soulever les produits en toute sécurité

Réf.	Largeur de sangle	Capacité de charge	Long. circulaire:	Long. utile:	kg	Cond.
50001-12	37,00 mm	1000 kg	2,00 m	1,0 m	0,30	1
50001-1,5/3	37,00 mm	1000 kg	3,00 m	1,5 m	0,39	1
50001-24	37,00 mm	1000 kg	4,00 m	2,0 m	0,60	1
50001-2,5/5	37,00 mm	1000 kg	5,00 m	2,5 m	0,63	1
50001-36	37,00 mm	1000 kg	6,00 m	3,0 m	0,85	1
50001-48	37,00 mm	1000 kg	8,00 m	4,0 m	1,00	1
50002-12	37,00 mm	2000 kg	2,00 m	1,0 m	0,45	1
50002-1,5/3	37,00 mm	2000 kg	3,00 m	1,5 m	0,70	1
50002-24	37,00 mm	2000 kg	4,00 m	2,0 m	0,88	1
50002-2,5/5	37,00 mm	2000 kg	5,00 m	2,5 m	1,16	1
50002-36	37,00 mm	2000 kg	6,00 m	3,0 m	1,30	1
50002-48	37,00 mm	2000 kg	8,00 m	4,0 m	1,84	1
50003-12	44,00 mm	3000 kg	2,00 m	1,0 m	0,63	1
50003-1,5/3	44,00 mm	3000 kg	3,00 m	1,5 m	0,92	1
50003-24	44,00 mm	3000 kg	4,00 m	2,0 m	1,24	1
50003-2,5/5	44,00 mm	3000 kg	5,00 m	2,5 m	1,63	1
50003-36	44,00 mm	3000 kg	6,00 m	3,0 m	1,53	1
50003-48	44,00 mm	3000 kg	8,00 m	4,0 m	2,60	1
50004-12	52,00 mm	4000 kg	2,00 m	1,0 m	0,87	1
50004-24	52,00 mm	4000 kg	4,00 m	2,0 m	1,70	1
50004-36	52,00 mm	4000 kg	6,00 m	3,0 m	2,55	1
50004-48	52,00 mm	4000 kg	8,00 m	4,0 m	3,40	1
50005-12	59,00 mm	5000 kg	2,00 m	1,0 m	1,05	1
50005-24	59,00 mm	5000 kg	4,00 m	2,0 m	2,05	1
50005-36	59,00 mm	5000 kg	6,00 m	3,0 m	3,05	1
50005-48	59,00 mm	5000 kg	8,00 m	4,0 m	4,05	1
50006-12	66,00 mm	6000 kg	2,00 m	1,0 m	1,20	1
50006-24	66,00 mm	6000 kg	4,00 m	2,0 m	2,50	1
50006-36	66,00 mm	6000 kg	6,00 m	3,0 m	3,70	1
50006-48	66,00 mm	6000 kg	8,00 m	4,0 m	4,90	1
50008-24	85,00 mm	8000 kg	4,00 m	2,0 m	3,10	1
50008-36	85,00 mm	8000 kg	6,00 m	3,0 m	4,60	1
50008-48	85,00 mm	8000 kg	8,00 m	4,0 m	6,15	1
50010-24	90,00 mm	10000 kg	4,00 m	2,0 m	3,83	1
50010-36	90,00 mm	10000 kg	6,00 m	3,0 m	5,72	1
50010-510	90,00 mm	10000 kg	10,00 m	5,0 m	9,51	1

	WLL 1,0 t
	WLL 2,0 t
	WLL 3,0 t
	WLL 4,0 t
	WLL 5,0 t
	WLL 6,0 t
	WLL 8,0 t
	WLL 10,0 t



coloris	Une élingue ronde / une sangle de levage					Deux élingues rondes / deux sangles de levage			
	direct	nouée	enroulée			direct	nouée	direct	nouée
	0°	0°	0°	bis 45°	45° - 60°	bis 45°		45° - 60°	
									
violet	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
vert	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
jaune	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rouge	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
brun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
bleu	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000